

Thermoflex Kit 400



Thermoflex Kit 400 är golvvärme på självhäftande matta, används med fördel på öppna, regelbundna ytor med få hinder. Det innehåller EB-Therm 400 som är en stilren och modern golvvärmetermostat med färgdisplay och individuellt justerbara energisparprogram. Passar utmärkt för dig med höga krav på energieffektivitet och som vill kunna anpassa uppvärmningen helt efter dina behov.

Värmekabeln är tunn och bygger endast 4 mm. Den sitter redan förmonterad på den självhäftande mattan, som rullas ut och fixeras i ett och samma moment.

Installationen går smidigt och snabbt eftersom du varken behöver mäta c/c-avstånd eller fixera kabeln. Mattan kan enkelt klippas och vinklas efter önskad yta. Thermoflex Kit kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. Den förläggs i ett tunt spackelskikt.

Styr golvvärmen enkelt och effektivt

Golvvärmen styrs effektivt med termostaten [EB-Therm 400](#). Termostaten är enkel att både hantera och installera och är utvecklad med installatörens bästa i fokus. Med sitt låga inbyggnadsdjup, sin tydliga start-uppguide menysystem underlättar den för både installatören och konsumenten.

[EB-Therm 400](#) har flertalet individuellt justerbara energisparprogram och gör det enkelt för dig som vill styra golvvärmen energieffektivt. Har rums- och golvgivare samt en inbyggd nedräkningsfunktion som visar när golvvärmen kan startas efter inspackling.

[EB-Therm 400](#) levereras med en täckfront som passar till Schneider Exxact. I förpackningen finns även en täckfront som passar till ELKO Plus/RS.

Spara energi, isolera mera

För ett riktigt energismart system rekommenderar vi varmt att installera Thermoflex Kit med isolerskivan [Thermo Board](#). Skivan är flexibel och kan användas till så gott som alla underlag och konstruktioner. Du får ett system som är snabbt och slipper värmeförluster nedåt.

TEKNISK FAKTA:

I kitet ingår: Värmekabelmatta, termostat [EB-Therm 400](#), spiralslang

Underlag	Betong, gips-/spånskiva
Golvmaterial	Klinker, natursten
Rumstyp	Våtrum, torra utrymmen
Kabelns c/c-avstånd, förmonterat	9 cm
Kabeldiameter	ca 4 mm
Anslutningskabel	3 m
Kabeltyp	Seriresistiv 2-ledare med skärm
Nät	Alkaliebeständigt glasfibernet
Effekt	120 W/m ²
Rekommenderad installationstemperatur	Vid lägre temperatur än +18 °C minskar glasfibernätets vidhäftningsförmåga.
Anslutningsspänning	230 V
Godkännande	CE

Enligt föreskrifter från Elsäkerhetsverket ska systemet förläggas och anslutas till elnätet av behörig installatör. Du kan köpa en komplett installation inklusive produkter. Hitta din [närmsta Ebeco-installatör](#) här och be om offert.

[Läs mer om installation och garanti på vår golvvärme.](#)

ARTIKELFÖRTECKNING:

Thermoflex Kit 400 med EB-Therm 400

Artikelnr	Total effekt	Effekt per m ²	Bredd	Längd	Yta
8960377	150 W	120 W/m ²	0,5 m	2,5 m	1,25 m ²
8960378	200 W	120 W/m ²	0,5 m	3,4 m	1,7 m ²
8960379	250 W	120 W/m ²	0,5 m	4,2 m	2,1 m ²
8960380	340 W	120 W/m ²	0,5 m	5,4 m	2,7 m ²
8960381	410 W	120 W/m ²	0,5 m	6,8 m	3,4 m ²
8960382	480 W	120 W/m ²	0,5 m	7,8 m	3,9 m ²
8960383	530 W	120 W/m ²	0,5 m	8,8 m	4,4 m ²
8960384	640 W	120 W/m ²	0,5 m	10,8 m	5,4 m ²
8960385	780 W	120 W/m ²	0,5 m	13,2 m	6,6 m ²
8960386	940 W	120 W/m ²	0,5 m	15,8 m	7,9 m ²
8960387	1170 W	120 W/m ²	0,5 m	19,2 m	9,8 m ²
8960388	1380 W	120 W/m ²	0,5 m	23 m	11,5 m ²
8960389	1700 W	120 W/m ²	0,5 m	28 m	14 m ²

KOMPLETTERINGSSATS - Köp ett vanligt kit plus detta när det största kitet inte räcker till. Termostat ingår ej.

8960596	1380 W	120 W/m ²	0,5 m	23 m	11,5 m ²
---------	--------	----------------------	-------	------	---------------------

Thermoflex 120 utan termostat

Artikelnr	Total effekt	Effekt per m ²	Bredd	Längd	Yta
8960579	150 W	120 W/m ²	0,5 m	2,5 m	1,25 m ²
8960580	200 W	120 W/m ²	0,5 m	3,4 m	1,7 m ²
8960582	250 W	120 W/m ²	0,5 m	4,2 m	2,1 m ²
8960584	340 W	120 W/m ²	0,5 m	5,4 m	2,7 m ²
8960585	410 W	120 W/m ²	0,5 m	6,8 m	3,4 m ²
8960586	480 W	120 W/m ²	0,5 m	7,8 m	3,9 m ²
8960588	530 W	120 W/m ²	0,5 m	8,8 m	4,4 m ²
8960590	640 W	120 W/m ²	0,5 m	10,8 m	5,4 m ²
8960592	780 W	120 W/m ²	0,5 m	13,2 m	6,6 m ²
8960594	940 W	120 W/m ²	0,5 m	15,8 m	7,9 m ²
8960595	1170 W	120 W/m ²	0,5 m	19,2 m	9,6 m ²
8960596	1380 W	120 W/m ²	0,5 m	23 m	11,5 m ²
8960598	1700 W	120 W/m ²	0,5 m	28 m	14 m ²

GARANTI:



Vi lämnar 12 års produktgaranti vid materialfel på all värmekabel inklusive tillbehör som ingår i golvvärmeinstallationen. Gäller också Ebecos isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår garanti täcker även 100 % av kringkostnaderna för reparation eller utbyte.

För medlevererad termostat lämnar vi 5 års produktgaranti.

Vi ger dig även möjlighet att förlänga garantitiden på golvvärmen till 25 år när du [registrerar dig via formuläret](#). På termostaten gäller fortsatt originalgaranti. Alla villkor och förutsättningar [här under garantivillkor](#).

TILLBEHÖR:

Förhöjningsram

Ebecos termostater EB-Therm är avsedda för infällt eller utanpåliggande montage. För utanpåliggande montage används förhöjningsram. Förhöjningsramen passar alla EB-Therm-modeller.



Artikelnr	Benämning	Mått	Färg
8581686	För Ebeco ram	87x87x29 mm	Vit (RAL 9003)

Primer +

Primer + används till förläggning av Cable Kit, Cable Board eller Thermoflex Kit på befintligt golv (spån-/gipsskiva eller betong). Räcker till ca 25 m².

Artikelnr	Benämning
8960550	Primer +, 1 liter

