

Frostvakt 10[®]



Ebeco Frostvakt 10 förebygger enkelt skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. Kabeln tillsammans med tillhörande förskruvning är dricksvattengodkänd enligt KIWA (godkännande 1289).

Mångsidig frostskyddslösning

Frostvakt 10 är en PVC-fri värmekabel med färdigmonterad stickpropp som enkelt ansluts till ett jordat vägguttag via jordfelsbrytare. Vanliga användningsområden är avloppsrör, vattenrör och vattenmätare i t.ex. sommarstugor, garage, växthus, husvagnar eller båtar. Frostvakt 10 är designad för kallvattenrör.

Godkänd för installation i dricksvatten

Frostvakt 10 med tillbehöret [Kompletteringssats F-10](#) är en typgodkänd frostskyddslösning som lämpar sig mycket väl för dricksvattenledningar. Utförliga tester gjorda av det ackrediterade certifieringsbolaget KIWA visar att man kan känna sig helt trygg med att Frostvakt 10 med tillhörande kabelförskruvning är en säker frostskyddslösning som inte påverkar hälsan negativt.

Självreglerande värmekabel

Tack vare att värmekabeln är självreglerande kan den inte överhettas. Inte ens om den korsläggs för perfekt passning till röret. Den är parallellresistiv, vilket betyder att den självreglerande värmekabeln består av två parallella ledare gjutna i ett halvledarmaterial som anpassar sin effekt efter omgivningstemperaturen. Även om det är plusgrader ute och frostskyddseffekten inte behövs, kommer värmekabeln ändå att vara tillslagen. För att stänga av den helt behöver du dra ut stickproppen eller använda [Frostvakt Control](#) som slår av effekten vid plusgrader. Vid längre kablar och invändig förläggning rekommenderas alltid styrning med termostat.

Effektiv frostskyddslösning

Vid invändig förläggning klarar Frostvakt 10 att frostskydda ett 32 mm oisolerat plaströr ner till -30 °C. Om effektbehovet är större kan röret isoleras. Vid invändig förläggning används Kompletteringssats F-10. Max anslutningslängd för invändigt montage är 60 m. Finns i färdiga längder från 2-100 m. Kabeln säljs även som [metervara](#).

TEKNISK FAKTA:

DIMENSION	7,3 x 5,3 mm
MAX DRIFTTEMPERATUR	+65 °C
LÄGSTA INSTALLATIONSTEMPERATUR	-10 °C
ANSLUTNINGSSPÄNNING	230 V
MINSTA BÖJNINGSRADIE	35 mm
EFFEKT	10 W/m vid +10 °C vid förläggning på metallrör 20 W/m vid +10 °C vid förläggning i vatten
MAX ANSL.LÄNGD VID 10 A	100 m utvändigt montage 60 m invändigt montage
KAPSLINGSKLASS	Stickpropp: IP44 Kabel: IP67
GODKÄNNANDE	CE Dricksvattengodkänd enligt KIWA (godkännande 1289)

ARTIKELFÖRTECKNING:

Artikelnr	Benämning	Effekt	RSK-NR
8960422	Frostvakt 2 m	20 W	2404860
8960424	Frostvakt 4 m	40 W	2404861
8960426	Frostvakt 6 m	60 W	2404862
8960428	Frostvakt 8 m	80 W	2404863
8960430	Frostvakt 10 m	100 W	2404864
8960433	Frostvakt 13 m	130 W	2404865
8960436	Frostvakt 16 m	160 W	2404866
8960439	Frostvakt 19 m	190 W	2404867
8960442	Frostvakt 22 m	220 W	2404868
8960445	Frostvakt 25 m	250 W	2404869
8960446	Frostvakt 30 m	300 W	2404996
8960447	Frostvakt 35 m	350 W	2404997
8960448	Frostvakt 40 m	400 W	2404998
8960450	Frostvakt 50 m	500 W	2404999
8960452	Frostvakt 60 m	600 W	2405000
8960454	Frostvakt 80 m	800 W	2405001
8960456	Frostvakt 100 m	1000 W	2405002

GARANTI:

Se [allmänna leveransvillkor](#)

TILLBEHÖR:

Y-koppling

Y-koppling med PEM-kopplingar av mässing för invändig förläggning av värmekabel i till exempel vattenrör. Passar till Ø 25 mm eller Ø 32 mm PEM-rör.

Artikelnr	Benämning	RSK-nr
8960420	Y-koppling Ø 25 mm	2304372
8960421	Y-koppling Ø 32 mm	2304373



Kompletteringsats F-10

För invändig förläggning av Ebeco F-10 och Frostvakt 10. Gänga R15/R20. Dricksvattengodkänd enligt KIWA (godkännande 1289). Passar även T-18/T-18 CT.

Artikelnr	Benämning
8960410	Kompletteringsats F-10

