

ELT-ANZ



Den elektroniska display- och kontrollenheten ELT-ANZ i produktserien Modutronic används för fjärrstyrning, övervakning och drift av alla enskilda GP-enheter i ett regleringssystem.

Fördelar:

- Individuell användning tack vare moduluppbyggnad
- Enkelt att hantera upp till 24 anslutna regulatorer
- Kan anslutas till ett seriellt gränssnitt via överordnad styrteknik

Användningsområden:

- Raffinaderier
- Kemisk och petrokemisk industri
- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsindustrin
- Plastindustrin
- Avloppsreningsverk

TEKNISK FAKTA:

Display	belyst LC-display, 2 x 16 tecken
Hantering	menynavigering med menyknappar
Busslängd, max.	100 m
Antal regulatorer, max.	24
Växlingskapacitet	2 A/230 V, omkopplingskontakt för allmänt fel
Tvårsnitt för anslutning	max. 2,5 mm ² (nät); max. 1,5 mm ² (signaler) instickskopplingar
Effektförbrukning	max. 5 VA
Driftsspänning	230 V 50/60 Hz +/-10 %
IP-märkning	IP20, frontpanel IP54
Mått (b x h x d)	96 x 96 x 119 mm
Leveransomfattning	stiftkontakt, bussgränssnitt, RS 232-gränssnitt, potentialfritt signalrelä för allmänt fel
Omgivande temperatur	0–40 °C

ARTIKELFÖRTECKNING:

Art.nr.	Typ	Beteckning	Språk på displayen
0611010	ELT-ANZ	för ELT-GP-regulator	Tyska
0611042	ELT-ANZ	för ELT-GP-regulator	Engelska