

Ex-Control



Ex-Control – handhållen manöverpanel

Egensäker handhållen manöverpanel för användning med Ex-Box REG/LED och LIM/LED. Ex-Control-panelen ger ökad säkerhet i en potentiellt explosiv atmosfär. Inställningarna kan inte justeras av obehöriga personer eftersom enheten kan tas bort.

Fördelar:

- Egensäker manöverpanel
- Utan egen strömförsörjning
- Programmering och drift i riskområden

Användningsområden:

- Riskområden
- Kraftstationer
- Kemisk och petrokemisk industri
- Olje- och gasindustri
- Läkemedelsindustrin
- Plastindustrin
- Avloppsreningsverk

TEKNISK FAKTA:

Certifikat IBEU 04 ATEX 1165 X

Mått (hölje) 135 x 80 x 35 mm (b x h x d)

Klassificering II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T100 °C Db -32 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

IP-märkning IP65

Kabelingång 1,5 m anslutningskabel med 5-polig kontakt

Display 2 x 4 35-segments-LED, belyst

Gränssnitt egensäker för Ex-Box LED/LIM

Vikt 0,5 kg

Programmerbara parametrar

- Övre gräns för inställbart temperaturområde
- Temperaturbörvärde
- Larm, övertemperatur
- Larm, undertemperatur
- Urkoppling av last – övertemperatur
- Bussadress 1–32
- Inställning Pt 100
- Temperaturenhet °C och °F

Felindikering

- Sensorkortslutning
- Sensoravbrott
- Övertemperatur Pt 100
- Undertemperatur Pt 100
- Intern övertemperatur
- Externt bussfel
- Internt bussfel
- Internt maskinvarufel
- Driftspänningsfel

ARTIKELFÖRTECKNING:

Art.nr. Beteckning

0X60026 Ex-Control
