

EL-ECL-Ex



Sluttermineringssatser för självbegränsande värmekablar

Dessa sluttermineringssatser för självreglerande eltherm[®]-värmekablar har särskilt tagits fram för användning i riskområden.

Vi erbjuder flera skräddarsydda sluttermineringssatser för våra lågtemperaturkablar och en särskild sats för våra högtemperaturkablar.

Fördelar:

- Enkel terminering
- Tidsbesparande

Användningsområden:

- Uppvärmning av rör
- Frostskydd för industrianläggningar
- Riskområden
- Kemiska och petrokemiska anläggningar
- Olje- och gasindustri
- Containrar och tankar
- Livsmedelsindustrin

TEKNISK FAKTA:

Klassificering	II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Direktiv	EN 60079-0:2009, 60079-7:2007, 60079-31:2009
Tillåten omgivande temperatur	-45 till 85 °C, EL-ECL-Ex
Certifikat	IECEx IBE 12.0001U, 05ATEX1154U

ARTIKELFÖRTECKNING:

Art.nr.	Typ	Skyddshatt	Lim	Passar för
0X81EL1	EL-ECL-Ex	Silikon, transparent, med Ex-märkning	Silikonlim "LT", 5 g tub, blå skruvhatt, transparent lim	ELSR-L upp till 80 °C

Termineringsanvisningar medföljer.

