

Ebeco takvärmefolie



Takvärmens storhetstid var på 70-talet. Idag säljer vi främst takvärme när det handlar om reparation, renovering eller tillbyggnad av befintliga takanläggningar.

Värmefolien är tålig, driftssäker och extremt tunn - endast 0,3 mm. Den är fri från halogen och PVC. Koppla ihop värmefolien med dubbelisolerade anslutningskablar och anslutningsklämmor. För detta behövs även en presstång.

Folierna täcker ca 2/3 av takytan. Värmen regleras i varje rum med hjälp av en termostat. Några av takvärmens fördelar är att den inte tar någon plats och att den inte syns. Takvärmens har inga heta ytor som man kan skada sig på.

TEKNISK FAKTA:

Tjocklek	0,3 mm
Effekt	150 W/m ²
Lägsta installationstemperatur	+5 °C
Anslutningsspänning	230 V
Total bredd/uppvärmad bredd i cm	30/20, 60/50
Godkännande	CE

ARTIKELFÖRTECKNING:

Artikelnr	Benämning	Enhet	Effekt	Bredd
8960611	Takvärmefolie 30 cm	Löpmeter	150 W/m ²	30 cm
8960613	Takvärmefolie 60 cm	Löpmeter	150 W/m ²	60 cm

GARANTI:

Se [allmänna leveransvillkor](#)

TILLBEHÖR:

EB-Therm 205

Enkel och energismart med två individuellt justerbara energisparprogram.
Populär modell i snygg design.

Artikelnr	Benämning	Mått med ram
8581608	EB-Therm 205	87 x 87 x 40 mm



EB-Therm 500

EB-Therm 500 är en helt ny termostat, förberedd för wifi. Med hjälp av tillbehöret EB-Connect WiFi kan golvvärmen enkelt styras via app eller öppet API.

Artikelnr	Benämning	Mått med ram
8581603	EB-Therm 500	87 x 87 x 39 mm



EB-Therm 800

Unik DIN-monterad digital termostat som låter dig välja mellan fyra olika inbyggda driftslägen.

Artikelnr	Benämning	Mått
8581610	EB-Therm 800	90 x 35 x 70 mm



Kapslad givare

Komplettera med denna artikel om EB-Therm 800 ska användas som rumstermostat eller i Max/Min-läge för takanläggningar.

Artikelnr	Benämning	Mått
8581622	Kapslad givare IP20/ IP54	82x88x25 mm



Testvärden för NTC-givare

10 °C 18,0 kΩ

15 °C 14,7 kΩ

20 °C 12,1 kΩ

25 °C 10,0 kΩ

30 °C 8,3 kΩ

Presstång

Används vid montering av Ebeco Foil för att koppla ihop kablar och anslutningsklämmor.

Artikelnr	Benämning
8960690	Presstång Ebeco Foil



Förhöjningsram

Våra termostater är avsedda för infällt eller utanpåliggande montage. För utanpåliggande montage används förhöjningsram. Passar samtliga EB-Therm-modeller.



Artikelnr	Benämning	Mått	Färg
8581686	För Ebeco ram	87x87x29 mm	Vit (RAL 9003)

An-/avslutningssatser

Används vid förläggning av golvvärmefolie.

Artikelnr	Benämning
8960679	An-/avslutningssats Ebeco Foil MINI (för 4 st folier)
8960680	An-/avslutningssats Ebeco Foil MAXI (för 10 st folier)



RTK-kabel

Dubbelisolerad installationskabel. Används vid förläggning av golvvärmefolie.

Artikelnr	Benämning	Längd
0376603	RTK-kabel dubbelisolerad, blå 1,5 mm ²	25 m
0376613	RTK-kabel dubbelisolerad brun 1,5 mm ²	25 m

