

## Cableflex



Cableflex är en serieresistiv värmekabel som är flexibel och lätthanterlig.

Cableflex är en serieresistiv värmekabel med återledare som är till för förläggning under klinker, naturstensgolv och plastmattor. Den kan även förläggas direkt på brännbart material.

Värmekabeln är tunn och bygger endast 4 mm. Den är smidig och lättböjlig vilket förenklar installationen.

Cableflex levereras som löskabel utan tillbehör. I förpackningen hittar du kabel på trumma, varningsskylt samt trumhållare.

**Nyhet!** Prova vårt nya [Cable Clip](#) - en värmekabelklämma för rotnät. Cable Clip sätts fast på rotnätet och värmekabeln monteras sedan direkt i klämman. Med Cable Clip sparar du både tid, pengar och framför allt dina knän!

## Styr enkelt med EB-Therm

Vi kan varmt rekommendera vår termostatserie för styrning av golvvärmen. Med [EB-Therm 205](#), [EB-Therm 500](#) eller [EB-Therm 800](#) har du alla möjligheter att få ett riktigt energismart system. Alla Ebecos golvvärmetermostater är digitala och garanterar minimala temperatursvängningar.

### TEKNISK FAKTA:

Underlag	Betong, gips-/spånskiva, träbjälklag
Golvmaterial	Klinker, natursten, trä, laminat, plastmatta
Rumstyp	Våtrum, torra utrymmen, uterum
Möjlig installerad effekt	75-160 W/m <sup>2</sup>
Minsta c/c-avstånd	7 cm på betongunderlag / 9 cm på brännbart
Kabeldiameter	ca 4 mm
Anslutningskabel	2,5 m
Kabeltyp	Serieresistiv 2-ledare med skärm
Effekt	11 W/m
Lägsta installationstemperatur	-5 °C
Anslutningsspänning	230 V
Minsta böjningsradie	25 mm
Godkännande	CE

Enligt föreskrifter från Elsäkerhetsverket ska systemet förläggas och anslutas till elnätet av behörig installatör. Du kan köpa en komplett installation inklusive produkter. Hitta din [närmsta Ebeco-installatör](#) här och be om offert.

## ARTIKELFÖRTECKNING:

---

Artikelnr	Effekt	Längd	Yta vid 75 W/m <sup>2</sup> c/c 15 cm	Yta vid 110 W/m <sup>2</sup> c/c 10 cm	Yta vid 140 W/m <sup>2</sup> c/c 8 cm*	Yta vid 160 W/m <sup>2</sup> c/c 7 cm*
8960102	100 W	8,9 m	1,3 m <sup>2</sup>	0,8 m <sup>2</sup>	0,7 m <sup>2</sup>	0,6 m <sup>2</sup>
8960104	150 W	13,5 m	2,0 m <sup>2</sup>	1,35 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>	0,9 m <sup>2</sup>
8960106	200 W	18,5 m	2,7 m <sup>2</sup>	1,85 m <sup>2</sup>	1,5 m <sup>2</sup>	1,3 m <sup>2</sup>
8960108	260 W	23 m	3,4 m <sup>2</sup>	2,3 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>	1,6 m <sup>2</sup>
8960110	330 W	31 m	4,4 m <sup>2</sup>	3,1 m <sup>2</sup>	2,3 m <sup>2</sup>	2,1 m <sup>2</sup>
8960112	400 W	37 m	5,3 m <sup>2</sup>	3,7 m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>
8960114	470 W	43 m	6,3 m <sup>2</sup>	4,3 m <sup>2</sup>	3,4 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>
8960116	540 W	49 m	7,2 m <sup>2</sup>	4,9 m <sup>2</sup>	3,9 m <sup>2</sup>	3,4 m <sup>2</sup>
8960118	650 W	58 m	8,7 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>
8960120	810 W	73 m	10,7 m <sup>2</sup>	7,3 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	5,0 m <sup>2</sup>
8960122	960 W	86 m	12,8 m <sup>2</sup>	8,6 m <sup>2</sup>	6,9 m <sup>2</sup>	6,0 m <sup>2</sup>
8960124	1180 W	107 m	16,05 m <sup>2</sup>	10,7 m <sup>2</sup>	8,4 m <sup>2</sup>	7,4 m <sup>2</sup>
8960126	1380 W	124 m	18,3 m <sup>2</sup>	12,4 m <sup>2</sup>	9,8 m <sup>2</sup>	8,6 m <sup>2</sup>
8960128	1710 W	155 m	22,7 m <sup>2</sup>	15,5 m <sup>2</sup>	12,2 m <sup>2</sup>	10,7 m <sup>2</sup>
8960130	2080 W	187 m	27,7 m <sup>2</sup>	18,7 m <sup>2</sup>	14,9 m <sup>2</sup>	13,0 m <sup>2</sup>

## GARANTI:

---



Vi lämnar 12 års produktgaranti vid materialfel på all värmekabel inklusive tillbehör som ingår i golvvärmeinstallationen. Gäller också Ebecos isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår garanti täcker även 100 % av kringkostnaderna för reparation eller utbyte.

För medlevererad termostat lämnar vi 5 års produktgaranti.

Vi ger dig även möjlighet att förlänga garantitiden på golvvärmen till 25 år när du [registrerar dig via formuläret](#). På termostaten gäller fortsatt originalgaranti. Alla villkor och förutsättningar [här under garantivillkor](#).

## TILLBEHÖR:

### EB-Therm 500

EB-Therm 500 är en helt ny termostat, förberedd för wifi. Med hjälp av tillbehöret EB-Connect WiFi kan golvvärmen enkelt styras via app eller öppet API.


Artikelnr	Benämning	Mått med ram
8581603	EB-Therm 500	87 x 87 x 39 mm



### EB-Therm 205

Enkel och energismart med två individuellt justerbara energisparprogram. Populär modell i snygg design.

Artikelnr	Benämning	Mått med ram
8581608	EB-Therm 205	87 x 87 x 40 mm



### EB-Therm 800

Unik DIN-monterad digital termostat som låter dig välja mellan fyra olika inbyggda driftslägen.

Artikelnr	Benämning	Mått
8581610	EB-Therm 800	90 x 35 x 70 mm



### Cable Clip

Kabelklämma för enkel och snabb installation av våra golvvärmekablar i Cable Kit samt Cableflex. Används på rotnät 2,5 mm.

Artikelnr	Antal i förp.	Räcker till
8960958	250 st	ca 4 m <sup>2</sup> <b>Cable Board</b>



För energieffektiv golvvärme under klinkergolv. Specialdesignad för Cable Kit.

Artikelnr	Längd	Bredd	Tjocklek	Yta/skiva	Antal skivor/frp	Total yta/pkt
8960180	1200 mm	600 mm	20 mm	0,72 m <sup>2</sup>	5 st	3,6 m <sup>2</sup>



### Givarslang

Givarslang till termostatsens givarkabel. Har ändavslutning som gör att fix- och fogmassor inte kan läcka in.

Artikelnr	Benämning	Längd	DI	DY
8960541	Givarslang för termostat	2,5 m	7,5mm	10,0mm



## Givarkabel

Givarkabel till termostat. Givarkabel 3 m (E 8581671) ingår i termostatförpackningen.

Artikelnr	Benämning	Längd
8581671	Givarkabel	3,0 m
8581684	Givarkabel	6,0 m



Testvärden för NTC-givare

10 °C 18,0 k $\Omega$

15 °C 14,7 k $\Omega$

20 °C 12,1 k $\Omega$

25 °C 10,0 k $\Omega$

30 °C 8,3 k $\Omega$