

T-18 CT

Självreglerande värmekabel

Användning

Ingår i vår Smarta Tak-lösning
För asfalt- och papptak

 Självreglerande  18-36 W/m  Löpmetrar


- ☑ Energieffektiv
- ☑ Kan klippas och korsas för perfekt anpassning
- ☑ Smarta tillbehör

Självreglerande värmekabel som känner av den omgivande temperaturen och reglerar sin effekt därefter. Ingår i vår Smarta Tak-lösning och med sitt ytterhölje av fluoropolymer lämpar den sig väl för förläggning på asfalt- och papptak. Kompletteras med övriga produkter och tillbehör inom vår Smarta Tak-lösning.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Effekt	15 W/m vid 10 °C
Exponeringstemperatur (power off), max.	80 °C
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmaterial yttre	Fluoropolymer
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Ledararea	1,23 mm ²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

Dokument

 CE-dokument

 Manual

Garanti



10 års produktgaranti vid materialfel.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Mått (mm)
8960482	13,8 * 5,6

Komplettera med



Smartlock



Avslutningssats
T-18



Smartclip



Apparatskåp



Taktivare



Transformator 24
VDC



Apparatskåp
Mini



EB-Therm 800



An/avslutningssats
T-18/T-18 CT

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.se/produkter/snosmaltning-tak/t-18-ct>