



## ELSR-R

Självreglerande värmekabel

### Användning

Lämplig där den runda konstruktionen förenklar installationen  
Frostskydd för dörrar och dörrkarmar i frysrum  
Effektområde 19, 27 W/m

 65 °C  65 °C

- ✓ Rund kabelkonstruktion
- ✓ UV-beständig

R-et i namnet på vår självreglerande värmekabel ELSR-R är en förkortning av "rund". Den här värmekabeln är särskilt framtagen för att skydda dörrar och dörrkarmar i frysrum mot frost samt för andra användningsområden där det krävs en rund värmekabel. Den används ofta som frostskydd i kylvattenledningar på bryggerier och hos dryckestillverkare. Maximal exponeringstemperatur är +65 °C.

## Specifikationer

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anslutningsspänning                     | 230 V                                          |
| Antal ledare                            | 2 st                                           |
| Böjningsradie, min.                     | 30 mm                                          |
| Exponeringstemperatur (power off), max. | 65 °C                                          |
| -BOT                                    | Skyddsledare: Flätad, Ytterhölje: Fluorpolymer |
| Innehåller SVHC ämnen enligt REACH      | Nej                                            |
| Installationstemperatur, min.           | -30 °C                                         |
| Isoleringsmaterial yttre                | PFA                                            |
| Kabeltyp                                | Självreglerande 2-ledare med skärm             |
| Ledararea                               | 0,56 mm <sup>2</sup>                           |
| Exponeringstemperatur (power on), max.  | Upp till 65 °C                                 |

## Dokument



CE-dokument



Manual

## Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.  
Våra garantivillkor


## Artikellista

| Artikelnummer | Beskrivning     | Mått B x H (mm) | Exponeringstemperatur (power on), max. (°C) | Effekt (W/m vid 10 °C) |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 8935151       | ELSR-R-19-2-BOT | 7,3 x 7,3       | 65                                          | 19                     |
| 8935152       | ELSR-R-27-2-BOT | 7,3 x 7,3       | 65                                          | 27                     |

## Komplettera med



Anslutningssats  
ELVB-SRAR-25



Skarvsats ELVB-  
SRV-M



Avslutningssats  
EL-ECM



ELTC-21

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.se/produkter/industri/elsr-r>