



## Quick Board

Isolerskiva

### Användning

Lämplig vid snösmältning mark  
För normala trafikklaster

⊕ (λ) 0,034 W/mK ⊖ (R) 0,86 m<sup>2</sup>K/W ⊕ 30 mm

- ✔ Ger en energieffektiv anläggning
- ✔ Energibesparing med upp till 50 %
- ✔ Kompressionstålig

Quick Boardens speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering blir uppvärmningstiden upp till 50 % kortare. Eftersom du inte behöver ha igång snösmältningsanläggningen så länge betyder det sparad energi för dig och din elräkning.

## Specifikationer

Flampunkt	> +380 °C
Kontinuerlig temperatur, max.	75 °C
Tryckhållfasthet (EN 826)	300 kPa
Löslighet	Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material	Extruderad polystyren
Smältpunkt	100 °C
Vattenavstötande	100 %
Värmeledningsförmåga, λ	0.034 W/mK

## Dokument

 Manual

## Garanti



12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor

## Artikellista

Artikelnummer	Mått (mm)	Värmemotstånd, R (m <sup>2</sup> K/W)	Yta (m <sup>2</sup> )
8960150	600*1200*30	0.88	2.88

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.se/produkter/isolering/quick-board>