



Snowmelt

Serieresistiv 2-ledare med skärm på elastiskt nät

Användning

Snösmältningsanläggningar

Förläggs i sandbädd alternativt gjuts in i betong

 Elastiskt nät  200-300 W/m²

- ✓ Snabb och enkel förläggning
- ✓ Robust och tålig
- ✓ Elastisk och anpassningsbar

Snowmelt är en elastisk värmekabelmatta bestående av en värmekabel fixerad på gummiband. Genom att töja ut mattan ökas c/c-avståndet och därmed minskas effekten. Denna unika konstruktion minskar förläggningstiden med ca 75 % i jämförelse med konventionell montering på fästband. Värmekabeln har inbyggd återledare, vilket gör att det endast är en inkopplingsända. Värmekabelmattan förläggs i en sandbädd under asfalt eller stenläggning. Den kan även gjutas in. Bör förläggas på minst 30 mm djup.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	5,0 m
Antal ledare	3 st
Effektintervall	200 - 300 W/m²
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmaterial mellan	XLPE
Isoleringsmaterial inre	ETFE
Isoleringsmaterial yttre	PVC
Kabeltyp	Serieresistiv 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP67
Matta	Gummiband
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

Dokument



CE-dokument



Manual

Garanti



10 års produktgaranti vid materialfel.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Bredd (m)	Längd intervall (m)	Effekt (W)	Yta intervall (m2)	Resistans (Ω nominell)	Anslutningskabel (mm²)
8960290	0.5	14.0 - 22.0	2200	7.0 - 11.0	25	1,5
8960292	1	9.0 - 13.5	2700	9.0 - 13.5	20	2,5
8960294	1	12.0 - 18.0	3600	12.0 - 18.0	14.5	2,5
8960296	1	14.0 - 21.5	4250	14.0 - 21.5	12.5	4

Komplettera med



Quick Board



EB-Therm 500



Timer



Apparatskåp



Apparatskåp
Mini



Markgivare



Transformator 24
VDC

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.se/produkter/snosmaltningsmark/snowmelt>