



Produkten bedömd i  
SundaHus



## F-10

Självreglerande värmekabel

### Användning

För vatten- och avloppsrör, dräneringar och brunnar  
För invändig och utvändigt installation  
Dricksvattengodkänd

Självreglerande 10-20 W/m Löpmeter

- ✓ Energieffektiv
- ✓ Uppfyller kraven för dricksvatten
- ✓ Kan klippas och korsas för perfekt anpassning

F-10 är en självreglerande värmekabel som känner av den omgivande temperaturen och reglerar sin effekt därefter. Används för utvändigt och invändigt frostskydd av rör. Kabeln kan klippas och korsas för perfekt anpassning till röret. Uppfyller kraven för kontakt med dricksvatten enligt KTW och NSF/ANSI Standard 61.

## Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	35 mm
Effekt	10 W/m vid +10 °C vid förläggning på metallrör, 20 W/m vid +10 °C vid förläggning i vatten
Exponeringstemperatur (power off), max.	85 °C
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmaterial inre	EVA, LDPE
Isoleringsmaterial yttre	ECTFE
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP68
Ledararea	0,56 mm <sup>2</sup>
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

## Dokument



CE-dokument



Typgodkännande certifikat



Monteringsanvisning

## Garanti



10 års produktgaranti vid materialfel.  
Våra garantivillkor

## Artikellista


Artikelnummer	Mått (mm)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8960460	7,7 x 5,1	10

---

### Komplettera med



EB-Therm 800



Y-koppling



Kompletteringsats  
F-10



An-  
/avslutningssats  
F-10 Silikon

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.se/produkter/frostvakt/f-10>