




T-18

Självreglerande värmekabel

Användning

Ingår i vår Smarta Tak-lösning
För hängrännor och stuprör av metall och plast

 Självreglerande  18-36 W/m  Löpmeter

- ✓ Energieffektiv
- ✓ Kan klippas och korsas för perfekt anpassning
- ✓ Smarta tillbehör

Självreglerande värmekabel som känner av den omgivande temperaturen och reglerar sin effekt därefter. Ingår i vår Smarta Tak-lösning och med sitt ytterhölje av termoplast lämpar den sig väl för förläggning i hängrännor och stuprör av metall och plast. Kompletteras med övriga produkter och tillbehör inom vår Smarta Tak-lösning.



Produkten bedömd i
SundaHus

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Effekt	18 W/m vid 0 °C
Exponeringstemperatur (power off), max.	80 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-50 °C
Isoleringsmaterial yttre	TPE-O
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Ledararea	1,23 mm ²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C
Skyddsledare	Aluminiumfolie
UV-beständighet	Ja

Dokument



CE-dokument



Manual

Garanti



10 års produktgaranti vid materialfel.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Mått B x H (mm)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8960480	11.8 x 5.7	15

Komplettera med



Smartlock



Avslutningssats
T-18



Smartclip



Apparatskåp



Taktivare



Transformator 24
VDC



Apparatskåp
Mini



EB-Therm 800



An/avslutningssats
T-18/T-18 CT

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.se/produkter/snosmaltning-tak/t-18>